

# SC-22-0200-0001-99

## SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła z Syrenką

### Opis

---

Bezprzewodowa, adresowalna czujka dualna dymu i ciepła SmartCell z wbudowanym sygnalizatorem akustycznym do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralną wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jej główne cechy to możliwość wyboru typu detekcji: dym, ciepło czy dym+ciepło, jednego z 32 sygnałów dźwiękowych, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralną, wskaźnik zadziałania LED i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Czujka oraz sygnalizator posiadają wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



### Details

---

- Całkowicie bezprzewodowa
- Łatwy i szybki montaż
- Kompaktowy kształt
- Do wyboru detekcja dymu i/lub ciepła
- Do wyboru 32 sygnały dźwiękowe
- Elegancki wygląd
- Zabezpieczenie antysabotażowe

# SC-22-0200-0001-99

## SmartCell Czujka Dualna Dymu/Ciepła z Syrenką

### Technical specifications

---

#### General

---

Częstotliwość kom.  
bezprowadowej 868 MHz

---

Zgodność SmartCell

---

#### Sounder

---

Poziom wyjścia 89 dB(A) z odległości 1 m

---

Korekta poziomu wyjścia 2 poziomy: niski i wysoki

---

Tony do wyboru 32

---

#### Physical

---

Wymiary 110 x 58 mm (Ø x D)

---

Masa netto 0.2 kg

---

Kolor Biały

---

Typ montażu Montaż sufitowy

---

Akumulatory 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V  
(Fanso lub Titus)

---

#### Environmental

---

Temperatura pracy -10 do +55°C

---

Temperatura -10 do +30°C (z bateriami)

magazynowania -10 do +55°C (bez baterii)

---

Wilgotność względna maks. 95% bez kondensacji

---

Środowisko Pomieszczeniowy

---

Szczelność IP IP21C

---

#### Standards & regulation

---

Zgodność CE

---

Certyfikacja CPR

---

Standardy EN54-3  
EN54-5  
EN54-7  
EN54-13  
EN54-25

---

#### Ustawienia czułości

---

Czujka dymu Normalna, Normalna z weryfikacją AVF

---

Czujka ciepła Nadmiarowa: 58 °C (A2S), 72 °C (BS)  
Różniczkowa: 58 °C (A2R), , 72 °C (BR)

---

