

SC-31-0100-0001-99

SmartCell Syrenka Pożarowa

Opis

Bezprzewodowy, adresowalny sygnalizator akustyczny SmartCell do błyskawicznego montażu i uruchomienia z centralną wykrywania i sygnalizacji pożaru SmartCell.

Jego główne cechy to 32 dźwięki ostrzegawcze do wyboru, dwukierunkowa łączność 868 MHz z centralą i zabezpieczenie przed kradzieżą/sabotażem.

Urządzenie posiada wszystkie konieczne certyfikaty zgodności wymagane na polskim rynku.



Details

- Całkowicie bezprzewodowy
- Łatwy i szybki montaż
- 32 dźwięków
- Kompaktowy kształt
- Zabezpieczenie antysabotażowe

SC-31-0100-0001-99

SmartCell Syrenka Pożarowa

Technical specifications

General

Częstotliwość kom. bezprzewodowej 868 MHz

Sounder

Poziom wyjścia 95 dB(A) z odległości 1 m

Korekta poziomu wyjścia 2 poziomy - wysoki, niski

Tony do wyboru 32

Physical

Wymiary 110 x 72 mm (Ø x D)

Masa netto 0.2 kg

Kolor Czerwony

Typ montażu Montaż naścienny

Kierunek montażu Naścienny

Akumulatory 3 baterie litowo-tionylowe ER14505M 3.6 V (Fanso lub Titus)

Environmental

Temperatura pracy -10 do +55°C

Temperatura magazynowania -10 do +30°C (z bateriami)

-10 do +55°C (bez baterii)

Wilgotność względna maks 95% bez kondensacji

Środowisko Pomieszczeniowy

Szczelność IP IP21C

Standards & regulation

Zgodność CE

Certyfikacja CNBOP, CPR

Standardy EN54-3
EN54-13
EN54-25

As a company of innovation, UTC Fire & Security reserves the right to change product specifications without notice. For the latest product specifications, visit UTC Fire & Security online or contact your sales representative.

Last updated on 5 November 2020 - 21:30

